FENDT Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht
2017/2018

FENDT Schmierstoffe
Einführung

Hart im Nehmen::
Die Fendt Schmierstoffe.

An unseren Schlepper und Erntemaschinen stellen wir höchste Anforderungen. Sie müssen unter härtesten Einsatzbedingungen optimal funktionieren.
Fendt Schmierstoffe haben es hier nicht einfacher: Sie verrichten im Herzstück der Maschine ihre Arbeit. Sind dabei extremen Temperaturen ausgesetzt und müssen trotz einer Vielzahl von Verunreinigungen sauber arbeiten. Welche die stärksten Belastungen sind und wie Fendt Schmierstoffe hierauf reagieren haben wir hier kurz zusammengefasst:

1) Fendt Motorenöle

Fendt Motorenöle sind für stark schwankende Temperaturen ausgelegt. Dank der modernen Formulierungen behalten diese Schmierstoffe ihr Leistungsniveau sowohl unter der winterlichen als auch unter sommerlichen Bedingungen bei. Qualitativ hochwertige Grundöle und Additive mit besonderer Oxidationsstabilität sorgen für lang anhaltende Leistungsfähigkeit der Fendt Motorenöle, die auch unter widrigsten Bedingungen gewährleistet bleiben.
Außerdem werden bei jedem Arbeitstakt heiße Verbrennungsgase in das Motorenöl geblasen, was den Alterungsprozess üblicherweise stark beschleunigt. Fendt Motorenöle beugen diesem Alterungsprozess mit Hilfe von ausgesuchten Additivkomponenten vor und sorgen so für eine deutlich verlangsamte Alterung des Schmierstoffs.
Je nach Zustand des Luftfilters werden dem Motor mit der Ansaugluft auch Staubpartikel zugeführt. Diese Partikel können zu einem deutlichen Verschleiß führen, da sie wie Schmirgel wirken. Durch die sogenannten Detergents und Dispersants wird ein großer Teil dieser Partikel unschädlich gemacht. Die in jedem Motor anfallenden geringen Mengen an Abriebelementen werden ebenfalls durch spezielle Additive eingefangen und in der Schwebe gehalten – größere Partikel werden gegebenenfalls im Ölfilter abgeschieden.
Bei den im Motor herrschenden Temperaturen wird ein Teil des Motorenöles verdampft und mit verbrannt. Je nach Auslegung des Grundöls sind diese Verdampfungsverluste unterschiedlich hoch. Durch die Verwendung von Kernschnitten wird der Verdampfungsverlust bei Fendt Motorenölen so niedrig wie möglich gehalten. Die positive Folge hieraus ist ein verringerter Ölverbrauch.
Je nach Betriebsprofil landen Teile des unverbrannten Kraftstoffes auch im Öl. Üblicherweise verdampft der größte Teil des eingelösten Kraftstoffes wieder – zumindest bei der Verwendung von handelsüblichem Dieselkraftstoff und normalen Motor-Betriebstemperaturen wird er über die Kurbelgehäuseentlüftung neuerlich der Verbrennung zugeführt,

2) Fendt Getriebeöle

Die Getriebetechnologie hat sich zur Schlüsseltechnologie der zukunftsweisenden Landtechnik entwickelt. Mit dem Vario-Getriebe wurde ein Meilenstein gesetzt und dieses Herzstück Ihres Schleppers und Erntetechnik gilt es zu schützen. Fendt Getriebeöle erfüllen folgende Anforderungen für die reibungslose Funktion Ihres Getriebes:

- Verschleißschutz
- optimiertes Reibeverhalten
- Korrosionsschutz
- Dichtungsverträglichkeit
- Schaumresistenz

Das Vario-Öl: Fendt Extra Trans 10W-40 / 15W-40
Das High-Tech Getriebeöl für modernste Getriebetechnik, speziell entwickelt für den Einsatz im Fendt Vario-Getriebe und in Schaltgetrieben

Fendt Super Trans LS 85W-90
Hochleistungsgetriebeöl mit LS Zusätzen. Der LS Zusatz (Limited Slip) optimiert das Reibverhalten von Lamellensperren und reduziert so störende Getriebegeräusche. Für den Einsatz speziell in Vorderachsen mit Lamellensperrdifferenzial.

Fendt Super Trans 85W-90
Schmierstoffe für hochbelastete, hypoidverzahnte Getriebe. Hohes Lastaufnahmevermögen und verlängerte Getriebelebensdauer. Für den Einsatz in Achsantrieben, Vorderachsen ohne Lamellensperrdifferenzial sowie Nabenantrieben.

Fendt Super Trans 80W
Universal-Getriebeöl für Schalt-, sowie hypoidverzahnte Getriebe. Hohes Leistungsniveau bei praxisgerechter Viskositätsspanne.

Fendt Super Gear Oil 85W-140
Für hochbelastete, hypoidverzahnte Getriebe. . Für den Einsatz in Achsantrieben, Vorderachsen ohne Lamellensperrdifferenzial sowie Nabenantrieben. Mit größerer Viskositätsspanne.

Fendt Special Gear Oil
Speziell für den Häcksler Fendt Katana entwickelt. Zur Verwendung in den Radgetrieben vorgeschrieben.

3) Fendt Hydrauliköle
In den modernen Hydraulikanlagen Ihrer Schlepper kommt es vor allem auf Dauerleistung in den vielseitigen Einsatzgebieten des rar- und Kommunalbereiches an. Die Basis für einen effizienten und wirtschaftlichen Maschineneinsatz sind:
Optimale Funktionalität der elektronischen Steuerventile und hoher Wirkungsgrad in der Hydraulikanlage.

Fendt ExtraHyd 68
Mehrbereichs-Hydrauliköl für höchste Anforderungen. Sehr guter Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und hervorragender Verschleißschutz. Durch den hohen Viskositätsindex optimal für die Einsätze mit großen Temperaturschwankungen geeignet. Das Top-Produkt für den kompromisslosen Einsatz in der Hydraulik.

Fendt SuperHyd
Hochleistungs-Mehrbereichs-Hydrauliköl für härteste Bedingungen. Bietet gutes Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen sowie gute Hydraulikleistung bei hohen Öltemperaturen. Dadurch arbeitet die Hydraulik selbst bei starker Ölbeanspruchung mit hohem Wirkungsgrad.

4) Fendt Extra Fett EP
Langzeit-Schmierfett mit EP-Zusatz (Extreme Pressure) für den universellen Einsatz unter schwersten Betriebsbedingungen bis 120°C. Gute Walkbeständigkeit mit hervorragenden Alterungs- und Korrosionsschutzeigenschaften.

Fendt Schmierstoffe: Setzen Sie konsequent auf Fendt Qualität!

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht

Traktoren

			Füllmenge (Liter)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kühlsystem (Liter)
Farmer 200 (V/P/S)																	
	Motor	250 und 260 V, S	9,0	x	x												
← 240 bis 280 V/ P/S		270 und 280 V, P, S	9,3	x	x												
	Getriebe	Hinterrad	24,4			x		x									
		Allrad	26,4			x		x									
	Hubwellenschmierung	P, S	0,05					x									
	Achsantrieb	je Seite 200 V	1,9					x									
		je Seite 200 P	2,7					x									
		je Seite 200 S	3,0					x									
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	VA-Differential	200 V eng/breit	3,0/3,5				x										
		200 P eng/breit	4,75/5,25				x										
		200 S	5,25				x										
	Nabentriebe	je Seite	0,3				x										
	Hydraulikanlage		14,5												x		
	Druckluftanlage		0,5										x				
Farmer 200 (V/F/P/S)																	
	Motor	206 und 207 V,F,S	9,0	x	x												
← 210 - 214 ...2001-		208 und 209 V,F,S	11,0	x	x												
← 221 - 222 ...2001-	Getriebe	Hinterrad	31,0			x											
← 326 - 329 ...2001-		Allrad 200 V/F	30,0			x											
		Allrad 200 P/S	31,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,2			x											
	Achsantrieb	je Seite 200 V	1,75					x									
		je Seite 200 F	1,9					x									
		je Seite 200 P	2,9					x									
		je Seite 200	5,5					x									
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	VA-Differential	200 V eng	3,9				x										
		200 V/F breit	4,1				x										
		200 P	5,3				x										
		VA-Differential (200 S)	6,7				x										
	Nabentriebe	je Seite	0,35				x										
	Hydraulikanlage		21,0							x							
	Brems- und Kuppl.system		0,7									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
Farmer 300																	
←	Motor	Dreizylinder	7,25	x	x												9,6
← 152/../0001		Vierzylinder	9,5	x	x												13,0
← 158/../0001 - 03800	Turbokupplung	Dreizylinder	5,7											x			
← 162/../0001 - 07500		Vierzylinder	5,8											x			
← 168/../0001 - 12031	Wechselgetr.u.Differential	LS	30,5	X991.620.890.000 (20ltr.)													
← 170/../0001 - 03799		LSA	32,5	X991.620.890.000 (20ltr.)													

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Traktoren

				Füllmenge (Liter)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kühlsystem (Liter)
Farmer 300 (Fortsetzung)																		
← 178/../0001 - 12999	Achsantriebe	303 - 306		3,0					x									
← 186/../0001 - 13599	je Seite	308 / 309		8,8					x									
	Kraftheber (+Frontlader)	Drei- und Vierzylinder		12,0			x				x					x		
		mit Mähwerk Dreizyl.		15,0			x				x					x		
		mit Mähwerk Vierzyl.		16,0			x				x					x		
		mit Kipper Dreizyl.		18,0			x				x					x		
		mit Kipper Vierzyl.		20,0			x				x					x		
		mit Kipper und Frontlader. Vierzyl.		26,0			x				x					x		
		mit Kipper und Zusatzbeh. Vierzyl.		27,0			x				x					x		
	VA-Differential	303 - 306		4,8				x										
		308 / 309		6,0				x										
	VA-Nabentriebe	303 - 306		0,54					x									
	je Seite	308 / 309		1,0					x									
Farmer 300																		
	Motor	310 Turbo		9,5	x	x												15,5
← 192/../00001 - 02399		311, 312		16,4	x	x												22/20
← 198/../00001 - 05999	Turbokupplung	310		7,6											x			
← 199/../00001 - 02199		311		8,1											x			
		312		8,3											x			
	Getriebe	310 / 311 LSA		33,0					x									
		312		21,0					x									
	Achsantriebe	310, 311		5,7					x									
	je Seite	312		6,5					x									
	VA-Differential			7,0					x									
	VA-Nabentriebe	jeweils		0,75					x									
	Frontzapfwelle			1,0					x									
	Hydraulikanlage	310		27,0			x				x					x		
		min/max 311, 312		20/42			x				x					x		
	Druckluftanlage			0,5										x				
Farmer 300																		
	Motor	307 Turbo		8,0	x	x												12,0
← 158/../03801 - 20000		305, 306, 308 Turbo, 309 Turbo		9,5	x	x												13,0
← 162/../07501 - 20000		310 Turbo		9,5	x	x												15,5
← 168/../12032 - 20000		311, 312		16,4	x	x												22/20
← 170/../03800	Turbokupplung	305		6,9											x			
← 175/../00001 - 20000		306, 307, 308		7,1											x			
← 178/../13000 - 20000		309		7,2											x			
← 186/../13600 - 20000		310		7,6											x			
← 192/../02400 - 20000		311 / 312		8,1/8,3											x			
← 198/../06000 - 20000	Getriebe	305 - 309 LS		30,5					x									
← 199/../02200 - 20000		305 - 309 LSA		32,5					x									
		310, 311 LSA		33,0					x									

FENDT Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Traktoren

			Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	Kühlsystem (Liter)
Farmer 300 (Fortsetzung)																	
		312	21,0					x									
	Achsantriebe	305 - 307	3,0					x									
	je Seite	308 - 311	5,7					x									
		312	6,5					x									
	VA-Differential	305 - 308	6,0				x										
		309 - 312	7,0				x										
	VA-Nabentriebe	jeweils	0,75					x									
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	Hydraulikanlage	307	12/15/18			x				x					x		
	nach Bedarf	305, 306, 308, 309	12/16/20			x				x					x		
		mit Ausdehnungsgefäß	max. 26,0			x				x					x		
		310	27,0			x				x					x		
		min / max 311, 312	20/42			x				x					x		
	Druckluftanlage	310 - 312	0,5										x				
Farmer 300																	
	Motor	304 Turbo, 307 Turbo	8,0	x	x												12,0
← 162/../20001		305, 306, 308 Turbo, 309 Turbo	9,5	x	x												13,0
← 168/../20001		310 Turbo	9,5	x	x												15,5
← 175/../20001		311, 312	17,0	x	x												22/20
← 178/../20001	Turbokupplung	304, 305, 306, 307	7,1											x			
← 186/../20001		308	7,2											x			
← 192/../20001		309	7,5											x			
← 198/../20001		310	8,1											x			
← 199/../20001		311 / 312	8,2 / 8,3											x			
	Getriebe	304, 305 LS	30,5					x									
		304, 305 LSA	32,5					x									
		306 - 309 LS	34,0					x									
		306 - 309 LSA	36,0					x									
		310, 311 LSA	38,0					x									
		312 LSA	25,0					x									
		mit Wegzapfwelle 312 LSA	34,5					x									
	Achsantriebe	304 - 307	3,0					x									
	je Seite	308 - 311	5,7					x									
		312	6,5					x									
	VA-Differential	304 - 308	6,0				x										
		309 - 312	7,0				x										
	VA-Nabentriebe	jeweils	0,75					x									
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	Hydraulikanlage	304, 307	12/15/18			x				x					x		
	nach Bedarf	305, 306, 308, 309	12/16/20			x				x					x		
		mit Ausdehnungsgefäß	max. 26,0			x				x					x		
		310	27,0			x				x					x		

FENDT Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Traktoren

			Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	Kühlsystem (Liter)
Farmer 300 (Fortsetzung)																	
		min / max 311, 312	20/42			x				x					x		
	Druckluftanlage	310 - 312	0,5										x				
Farmer 300																	
	Motor	307 Turbo	7,0	x	x												12,0
← 307/../00001 - 03000		308 / 309 Turbo	11,0	x	x												13,0
← 308/../00001 - 03000		310 Turbo	12,0	x	x												15,5
← 309/../00001 - 03000		311	18,5	x	x												22,0
← 310/../00001 - 03000		312 Turbo	19,5	x	x												20,0
← 311/../00001 - 03000	Turbokupplung	307 / 308	7,2											x			
← 312/../00001 - 03000		309 / 310	7,9											x			
		311 / 312	8,3											x			
	Getriebe	307 - 309	34,5					x									
		310 - 311	25,0					x									
		mit Wegzapfwelle 310 - 311	34,5					x									
		312	25,0					x									
		mit Wegzapfwelle 312	34,5					x									
	Achsantriebe	307	3,0					x									
	(je Seite)	308 - 311	5,7					x									
		312	6,5					x									
	VA-Differential	307, 308	6,0				x										
		309 - 312	7,0				x										
	VA-Nabentriebe	jeweils	0,75					x									
	Hubwellenschmierung		0,2					x									
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	Hydraulikanlage	307	12/15/18			x				x					x		
	nach Bedarf	308, 309	12/16/20			x				x					x		
		mit Ausdehnungsgefäß 308 - 310	max. 27			x				x					x		
		mit Frontlader 308 - 310	26			x				x					x		
		max/min 311, 312	42/20			x				x					x		
	Druckluftanlage		0,5										x				
Farmer 300																	
	Motor	307 Turbo	7,0	x	x												12,0
← 307/../03001		308 / 309 Turbo	11,0	x	x												13,0
← 308/../03001		310 Turbo	12,0	x	x												15,5
← 309/../03001		311	18,5	x	x												22,0
← 310/../03001		312 Turbo	19,5	x	x												20,0
← 311/../03001	Turbokupplung	307	6,9											x			
← 312/../03001		308	7,1											x			
		309	7,3											x			
		310	7,65											x			
		311	7,95											x			
		312	8,05											x			
	Getriebe	307 - 309	34,5					x									

FENDT Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Traktoren

			Füllmenge (Liter)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kühlsystem (Liter)
Farmer 300 (Fortsetzung)																	
		310 - 311	25,0					x									
		mit Wegzapfwelle 310 - 311	34,5					x									
	Achsantriebe	307	3,0					x									
	(je Seite)	308 - 311	5,7					x									
		312	6,5					x									
	VA-Differential	307 - 312	6,0				x										
	VA-Nabentriebe	jeweils	0,8					x									
	Hubwellenschmierung		0,2					x									
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	Hydraulikanlage	307	12/15/18			x				x					x		
	nach Bedarf	308, 309	12/16/20			x				x					x		
		mit Ausdehnungsgefäß 308 - 310	max. 27			x				x					x		
		mit Frontlader 308 - 310	26			x				x					x		
		max/min 311, 312	42/20			x				x					x		
	Druckluftanlage		0,5										x				
Farmer 300																	
	Motor	304 Turbo	7,0	x	x												12,0
← 158/../20001		308 / 309 Turbo	11,0	x	x												13,0
← 178/../30001	Turbokupplung	304	6,9											x			
← 186/../30001		308	7,1											x			
		309	7,3											x			
	Getriebe	304 / 308 LS	30,5					x									
		304 / 308 / 309 LSA	32,5					x									
	Hubwerkschmierung		2,0					x									
	Achsantriebe	je Seite 304	3,0					x									
		je Seite 308 / 309	5,7					x									
	VA-Differential		6,0				x										
	VA-Nabentriebe	je Seite	0,75					x									
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	Hydraulikanlage	304	12/15/18			x				x					x		
	nach Bedarf	308/309	12/16/20			x				x					x		
		mit Ausdehnungsgefäß 308/309	max. 27,0			x				x					x		
		mit Frontlader 308/309	26,0			x				x					x		
	Druckluftanlage	Druckluftanlage	0,5										x				
Farmer 307 bis 309 C																	
	Motor		9,3	x	x												13,0
← 117/../0101	Turbokupplung	307	7,0											x			
← 118/../0101		308	7,1											x			
← 119/../0101		309	7,2											x			
	Getriebe	Hinterradantrieb	34,5					x									
		Allrad-Antrieb	36,5					x									
	Hubwellenschmierung		2,0					x									
	Achsantriebe	je Seite 307	3,0					x									

FENDT Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Traktoren

			Füllmenge (Liter)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kühlsystem (Liter)
Farmer 307 bis 309 C (Fortsetzung)																	
		je Seite 308 / 309	5,7					x									
	VA-Differential		6,0					x									
	VA-Nabentriebe	je Seite	0,75					x									
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	Hydraulikanlage		33			x				x					x		
	Druckluftanlage	Druckluftanlage	0,5										x				
Farmer 307 bis 309 C																	
	Motor		11,0	x	x												13,0
← 117/../5001	Turbokupplung	307	6,6											x			
← 118/../5001		308 - 309	6,7											x			
← 119/../5001	Getriebe	Hinterradantrieb	35,5					x									
		Allrad-Antrieb	37,5					x									
	Hubwellenschmierung		2,0					x									
	Achsantriebe	je Seite 307	3,0					x									
		je Seite 308 - 309	5,7					x									
	VA-Differential		6,0					x									
	VA-Nabentriebe	je Seite	0,75					x									
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	Hydraulikanlage		41,0			x				x					x		
	Druckluftanlage	Druckluftanlage	0,5										x				
Farmer 307 bis 309 Ci																	
	Motor		11,0	x	x												13,0
← 117/../8001	Turbokupplung	307	7,1											x			
← 118/../8001		308 - 309	7,3											x			
← 119/../8001	Getriebe	Hinterradantrieb	35,5					x									
		Allrad-Antrieb	37,5					x									
	Hubwellenschmierung		2,0					x									
	Achsantriebe	je Seite 307	3,0					x									
		je Seite 308 - 309	5,7					x									
	VA-Differential	Flanschmaß 1760	7,5				x										
		Flanschmaß 1660	6,0				x										
	VA-Nabentriebe	Flanschmaß 1760 je Seite	0,9				x										
		Flanschmaß 1660 je Seite	0,75				x										
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	Hydraulikanlage		41,0			x				x					x		
	Druckluftanlage	Druckluftanlage	0,5										x				
Farmer 400																	
	Motor		11,0	x	x												16,0
	Getriebe und Differential		30,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,2			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	Achsantrieb	je Seite	6,5					x									
	VA-Differential		6,0				x										

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht

Traktoren

			Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	Kühlsystem (Liter)
Farmer 400 (Fortsetzung)																	
	VA-Endabtriebe	je Seite	0,8				x										
	Hydraulikanlage		42,0							x							
	Brems- und Kuppl.-system		0,8									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
Favorit 500 (Typ 509C - 515C)																	
	Motor	509C, 510C	12,0	x	x												15,5
		511C	18,5	x	x												22,0
		512C, 514C, 515C	19,5	x	x												22,0
	Turbokupplung	bis 509 213096	7,25											x			
		bis 510 213082	7,35											x			
		bis 511 213104	7,45											x			
		bis 512 213290	8,05											x			
		bis 514 213261	8,05											x			
		bis 515 211224	8,05											x			
		ab 509 213097	6,95											x			
		ab 510 213083	7,15											x			
		ab 511 213105	7,25											x			
		ab 512 213291	7,75											x			
		ab 514 213262	7,75											x			
		ab 515 211225	7,75											x			
	Wechselgetr.u.Differential		45,0			x											
	Achsantrieb	509C, 510C	5,7					x									
		511C	6,5					x									
		512C, 514C, 515C	9,2					x									
	VA-Differential	VA-Differential	6,0				x										
	VA-Endantriebe	je Seite	0,8					x									
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	Hubwellenschmierung		0,2					x									
	Hydraulikanlage	509C, 510C	26,0			x				x					x		
		511C bis 515C	45,0			x				x					x		
	Kupplungssystem		0,3									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
Favorit 600 (Typ 382 - 385)																	
	Motor	Sauger	13,0	x	x												25,0
		mit Turbolader	17,0	x	x												
	Turbokupplung		9,7											x			
	Frontzapfwelle Turbokupplung		5,6												x		
	Hydrostatische Lenkung		6,0												x		
		mit Rüfa	8,0												x		
	Getriebe		38,0			x											
		mit hydrodyn. Wandler	48,0			x											
		Frontlader zusätzlich	5,0			x											
	Achsantrieb	je Seite 611	9,0					x									

FENDT Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Traktoren

			Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	Kühlsystem (Liter)
Favorit 600 (Typ 382 - 385) (Fortsetzung))																	
		je Seite 612	8,0					x									
		je Seite 614/615	8,5					x									
	VA-Differential		8,5				x										
	Nabentrieb je Seite		1,1					x									
	Frontzapfwelle		0,75					x									
	Druckluftanlage		0,5										x				
Favorit 700																	
	Motor		16,5	x	x												18,0
	Getriebe und Differential		45,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,2			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	Achsanrieb	je Seite 711, 712	7,0					x									
		je Seite 714, 716	10,0					x									
	VA-Differential	711, 712	6,0				x										
		714, 716	6,5				x										
	Nabentrieb je Seite	je Seite 711, 712	0,85					x									
		je Seite 714, 716	0,8					x									
	Hydraulikanlage		50,0			x				x							
	Brems-und Kupplungssystem		0,8									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
Favorit 800																	
	Motor		20,5	x	x												26,0
	Turbokupplung	816	9,3/8,9			x											
		818	11,8/11,3			x											
		822	12,0/11,5			x											
		824	12,2/11,7			x											
	Wechselgetriebe und Differential		64,0			x											
	Achsanrieb	je Seite	13,0					x									
	VA-Differential		9,5					x									
	Nabentrieb	je Seite	2,7					x									
	Hubwellenschmierung		0,2					x									
	Frontzapfwelle		4,2					x									
	Hydraulikanlage		60,0			x				x							
	Brems-und Kupplungssystem		0,8									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
Favorit 900 (bis Fgst.Nr. 3000)																	
	Motor		20,5	x	x												26,0
	Getriebe Vario		65,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,2					x									
	Achsanrieb	je Seite	13,0					x									
	VA-Differential		10,0					x									
	Nabentrieb	je Seite	1,5					x									

FENDT Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Traktoren

			Füllmenge (Liter)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kühlsystem (Liter)
Favorit 900 (bis Fgst.Nr. 3000) (Fortsetzung)																	
	Frontzapfwelle		4,2					x									
	Hydraulikanlage		55,0			x				x							
	Brems-und Kupplungssystem		0,8									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
Favorit 900 (ab Fgst.Nr. 3001)																	
	Motor		24,0	x	x												26,0
	Getriebe Vario		65,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,2			x											
	Achsanrieb	je Seite	13,0					x									
	VA-Differential		9,5 (10,0)					x									
	Nabentrieb	je Seite	2,7 (1,5)					x									
	Frontzapfwelle		4,2					x									
	Stummel-HA	je Seite	13,0						x								
	Hydraulikanlage		70,0							x							
	Brems-und Kupplungssystem		0,8									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 200 Vario (F260 - 274)																	
	Motor AGCO Power Citius 33 V2		10,0	x													12,5
	Getriebe Vario		19,0			x											
	Frontzapfwelle		1,25					x									
	VA-Differential	Vario 200 V/F	2,5				x										
		Vario 200P	3,9					x									
	VA-Endantriebe	je Seite	0,35					x									
	Hydraulikanlage		30,0							x							
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 200 Vario (F330 - 334)																	
	Motor AGCO Power Citius 33 V2		10,0	x													12,5
	Getriebe Vario		30.0			x											
	Frontzapfwelle		1,25					x									
	VA-Differential		4.8				x										
	VA-Endantriebe	je Seite	0.8					x									
	Hydraulikanlage		39.0							x							
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 300 Vario COM III																	
	Motor Deutz TCD 2012 L4 V4		10,0	x	x												20,0
	Getriebe Vario		30,0			x											
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	VA-Differential		7,0				x										
	VA-Endantriebe	je Seite	1,0					x									
	Hydraulikanlage		60,0							x							
	Druckluftanlage		0,5										x				

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Traktoren

			Füllmenge (Liter)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kühlsystem (Liter)
FENDT 300 Vario Stufe 3b (SCR)																	
	Motor Deutz TCD 4.1 L4 V4		11,0	x													29,0
	Getriebe Vario		30,0			x											
	Frontzapfwelle		1,25					x									
	VA-Differential		7,0				x										
	VA-Endantriebe	309 bis 312 je Seite	0,7				x										
		313 je Seite	0,7						x								
	Hydraulikanlage		60,0							x							
	Druckluftanlage		0,5										x				
* Hoyer	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	20,0														
FENDT 300 Vario S4																	
	Motor AGCO Power Citius 44 V4		14,0	x													24,0
	Getriebe Vario		30,0			x											
	Frontzapfwelle		2,6			x											
	VA-Differential		7,0				x										
	VA-Endantriebe		0,75				x										
	Hydraulikanlage		50,0			x				x							
	Druckluftanlage		0,5										x				
* Hoyer	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	23,0														
FENDT 400 Vario COM III																	
	Motor Deutz TCD 2012 L4 V4		11,0	x													17,0
	Getriebe Vario		30,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,2			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	HA-Antrieb	je Seite	7,0					x									
	VA-Differential	V411-413	7,0				x										
		V414-415	8,2				x										
	Nabentrieb je Seite (V411-413)	V411-413	0,9				x										
		V414-415	0,7				x										
	Hydraulikanlage		47,0			x				x							
	Brems-und Kupplungssystem		0,8									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 500 Vario Stufe 3b (SCR)																	
	Motor Deutz TCD 4.1 L4 V4		10,0	x													31,0
	Getriebe Vario		28,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,2			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	HA-Antrieb	je Seite	10,0					x									
	Stummel-HA	je Seite	10,0					x									
	VA Differential		8,2				x										
	Nabentrieb je Seite		0,7				x										
	Hydraulikanlage		69							x							

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht

Traktoren

			Füllmenge (Liter)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kühlsystem (Liter)
FENDT 500 Vario Stufe 3b (SCR) (Fortsetzung)																	
*über Hoyer	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	31									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 500 Vario Stufe S4																	
	Motor Deutz TCD 4.1 L4 V4		10,0	x													31,0
	Getriebe Vario		28,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,2			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	HA-Antrieb	je Seite	10,0					x									
	Stummel-HA	je Seite	10,0					x									
	VA Differential		8,2				x										
	Nabentrieb	je Seite	0,7				x										
	Hydraulikanlage		69							x							
*über Hoyer	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	31									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 700 Vario (ab 8001)																	
	Motor		16,5	x	x												18,0
	Getriebe Vario		45,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,2			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	HA-Antrieb Vario	Vario 711, 712	7,0					x									
		Vario 714, 716	10,0					x									
	VA-Differential		6,0				x										
	VA-Endantriebe	je Seite	0,8					x									
	Hydraulikanlage		50,0			x				x							
	Brems-und Kupplungssystem		0,8									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 700 Vario COM III																	
	Motor TCD 2012 L6 V4		16,5	x													19,0
	Getriebe Vario	Vario 712-716	45,0			x											
		Vario 718	50,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,2			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	HA-Antrieb Vario	Vario 712-716	10					x									
		Vario 718	13					x									
	VA-Differential		8,3				x										
	VA-Endantriebe		2,1				x										
	Hydraulikanlage		50			x				x							
	Brems-und Kupplungssystem		1,0									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Traktoren

			Füllmenge (Liter)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kühlsystem (Liter)
FENDT 700 Vario Stufe 3b (SCR)																	
	MMotor TCD 6.1 L6 V4		16,5	x													29,0
	Getriebe Vario		47,0			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	Hydraulikanlage		79,0			x				x							
	HA-Antrieb je Seite	Vario 714 - 716	17,0					x									
		Vario 718 - 720	19,0					x									
		Vario 722 - 724	19,0						x								
	VA-Differential	Vario 714 - 720	11,2				x										
		Vario 722 - 724	9,2				x										
	VA-Nabentriebe je Seite	Vario 714 - 720	2,1				x										
		Vario 722 - 724	2,3				x										
*über Hoyer	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	38,0														
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 700 Vario Stufe S4																	
	Motor TCD 6.1 L6 V4		16,5	x													29,0
	Getriebe Vario	Erstbefüllung/ Wiederholfüllung	58,0 / 47,0			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	Hydraulikanlage	Füllmenge	79,0			x				x							
	HA-Antrieb je Seite	Vario 714 - 716	17,0					x									
		Vario 714 - 716 (Stummelachse)	17,0					x									
		Vario 718 - 720	19,0					x									
		Vario 718 - 720 (Stummelachse)	19,0					x									
		Vario 722 - 724	19,0						x								
		Vario 722 - 724 (Stummelachse)	19,0						x								
	VA-Differential		8,5				x										
	VA-Nabentriebe	je Seite	2,0				x										
*über Hoyer	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	38,0														
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 800 Vario																	
	Motor		16,5	x	x												20,0
	Getriebe Vario		50,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,2			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	Achsantrieb	je Seite	13,0					x									
	Stummel-HA	je Seite 729/731	13,0						x								
	VA-Differential		8,3				x										
	VA-Endantriebe		2,1				x										
	Hydraulikanlage		50,0			x				x							
	Brems-und Kupplungssystem		0,8									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht

Traktoren

			Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	Kühlsystem (Liter)
FENDT 800 Vario COM III																	
	Motor TCD 2012 L6 V4		16,5	x													21,0
	Getriebe Vario		50			x											
	Hubwellenschmierung		0,2			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	HA-Antrieb		13					x									
	VA-Differential		8,3				x										
	VA-Endantriebe		2,1				x										
	Hydraulikanlage		50			x				x							
	Brems-und Kupplungssystem		1,0									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 800 Vario Stufe 3b (SCR)																	
	Motor TCD 6.1 L6 V4		16,0	x													45,0
	Getriebe Vario		123,0			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	Hydraulikanlage Entnahmemenge		80,0			x				x							
	VA-Differential		11,0				x										
	VA-Endantriebe	je Seite	1,8				x										
*über Hoyer	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	53,0														
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 800 Vario Stufe S4																	
	Motor Deutz TTCD 6.1 L6 V4		16,5	x													32,0
	Getriebe Vario		123,0			x											
	Frontzapfwelle		3,5			x											
	Hydraulikanlage	Füllmenge	102,0			x				x							
	VA-Differential		9,0				x										
	VA-Endantriebe	ohne Vario Grip je Seite mit Vario Grip je Seite	1,6 2,1				x										
*über Hoyer	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	52,0														
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 900 Vario (TMS)																	
	Motor		24.0	x	x												26.0
	Getriebe Vario	916 - 920	65.0			x											
		924 - 930	67.0			x											
	Hubwellenschmierung		0.2			x											
	Achsantrieb	je Seite 916 - 920	13.0					x									
		je Seite 924 - 930	16,0					x									
	Frontzapfwelle		4,2					x									
	VA-Differential		9,5				x										
	VA-Endantriebe	je Seite	4,0				x										
	Stummel-HA Achsantrieb	je Seite	16,0						x								
	Hydraulikanlage		70,0							x							

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht

Traktoren

			Füllmenge (Liter)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kühlsystem (Liter)
FENDT 900 Vario (TMS) (Fortsetzung)																	
	Brems-und Kupplungssystem		0,8									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 900 Vario COM III																	
	Motor Deutz TCD 2013 L6 V4		38,0	x													30,0
	Getriebe Vario		67,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,5			x											
	Hydraulikanlage		109,0			x											
	HA-Antrieb		17,0					x	x								
	Stummel-HA Achsantrieb	je Seite	16,0						x								
	VA-Differential	Einkreisbremse	34,0			x											
		Zweikreisbremse	16,0			x											
	mit Frontzapfwelle	zusätzlich	3,5			x											
	Kupplungssystem		0,25									x					
FENDT 900 Vario Stufe 3b (SCR)																	
	Motor TCD 7.8 L6 V4		38,0	x													45,0
	Getriebe Vario		67,0			x											
	Hubwellenschmierung		0,22			x											
	Hydraulikanlage	Entnahmemenge	87,0			x				x							
	HA-Antrieb		15,0					x	x								
	Stummel-HA Achsantrieb	je Seite	16,0						x								
	VA-Differential	Einkreisbremse	36,0			x											
		Zweikreisbremse	17,5			x											
	mit Frontzapfwelle	zusätzlich	3,5			x											
	VA-Endantriebe	je Seite	4,4						x								
*über Hoyer	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	60,0														
	Druckluftanlage		0,5										x				
FENDT 900 Vario Stufe S4																	
	Motor Deutz TTCD 7.8 L6 V4		36,0	x													32,0
	Getriebe Vario		67,0			x											
	Hydraulikanlage	Füllmenge	109,0			x				x							
	HA-Antrieb	Vario 924 - 933	17,0					x									
		Vario 936 - 939	17,0						x								
	Stummel-HA Achsantrieb	je Seite	16,0						x								
	VA-Differential	Einkreisbremse	36,0			x											
		Zweikreisbremse	17,5			x											
	mit Frontzapfwelle	zusätzlich	3,5			x											
	VA-Endantriebe	Vario 924 - 933 je Seite	4,4					x									
	ohne Vario-Grip	Vario 936 - 939 je Seite	4,4						x								
	VA-Endantriebe	Vario 924 - 933 je Seite	5,2					x									
	mit Vario-Grip	Vario 936 - 939 je Seite	5,2						x								
*über Hoyer	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	36,0														
	Druckluftanlage		0,5										x				

FENDT Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Traktoren

			Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	Kühlsystem (Liter)
FENDT 1000 Vario Stufe S4																	
	Motor MAN D2676 Lexx	Fendt Power Grade 10W-40	47,0													x	32,0
	Getriebe Vario		90,0			x											
	Hydraulikanlage	Füllmenge	139,0			x				x							
	HA-Antrieb	je Seite	18,0					x									
	VA-Differential		23,0			x											
	VA-Endantriebe	je Seite	5,0					x									
*über Hoyer	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	85,0														
	Druckluftanlage		0,5										x				
Xylon																	
	Motor		14,5		x												18,0
	Turbokupplung	520	6,75											x			
		522	6,95											x			
		524	7,05											x			
	Wechselgetriebe und Differential		44,0			x											
	Achsantriebe	520	7,2					x									
		522, 524	9,5					x									
	VA-Differential		8,5					x									
	VA-Endabtriebe	je Seite	1,0					x									
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	Hubwellenschmierung		0,2					x									
	Hydraulikanlage		61,0			x				x					x		
	Kabinenkippzylinder		0,22												x		
	Brems-und Kupplungssystem	ab Fgst.0201	1,1									x					
	Druckluftanlage		0,5										x				
GT / GTA 370 / 380																	
	Motor		10,5		x												
	Wechselgetriebe	370 GT	27,5					x									
		370 / 380 GTA	29,5					x									
	Achsantrieb	je Seite 370 GT/GTA	3,8					x									
		je Seite 380 GTA	5,7					x									
	VA-Differential	370 / 380 GTA	6,0				x										
	VA-Endabtriebe	je Seite	0,75					x									
	Hubwellenschmierung		nach Bedarf					x									
	Zentralholmlagerung		nach Bedarf					x									
	Frontzapfwelle		1,0					x									
	Hydraulikanlage		30,0			x				x					x		
	Druckluftanlage		0,5									x					

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht

Traktoren

			Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	Kühlsystem (Liter)
GT / GTA 390 / 395																	
	Motor		17.0		x												
	Getriebe		18.0					x									
	Achsantriebe	390 GTA	5.7					x									
		395 GTA	7.0					x									
		395 GHA	7.2					x									
	VA-Differential		7.0				x										
	VA-Endabtriebe	je Seite	0.75					x									
	Frontzapfwelle		1.0					x									
	Hydraulikanlage		35.0			x				x					x		
	Druckluftanlage		0,5										x				

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht
Mähdrescher

		Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	Kühlsystem (Liter)
FENDT 5220												
	Motor Deutz BF 6M1013FC	21,0	x	x								48
	Getriebe- Diff.-gehäuse	10,5					x					
	Endantriebe	7,5					x					
	Hydrauliksystem	83,0							x			
	Hydraulikölbehälter	34,0							x			
FENDT 5250												
	Motor Deutz BF 6M1013FC	21,0	x	x								48
	Getriebe- Diff.-gehäuse	10,5					x					
	Endantriebe	7,5					x					
	Hydrauliksystem	83,0							x			
	Hydraulikölbehälter	34,0							x			
FENDT 6300												
	Motor Deutz BF 6M1015C	33,0	x	x								48
	Getriebe- Diff.-gehäuse	9,5					x					
	Flanschgehäuse Ölmotor	1,5					x					
	Endantriebe	6,0					x					
	Hydrauliksystem	90,0							x			
	Hydraulikölbehälter	34,0							x			
FENDT 6330												
	Motor Deutz BF 6M1015C	33,0	x	x								48
	Getriebe- Diff.-gehäuse	9,5					x					
	Flanschgehäuse Ölmotor	1,5					x					
	Endantriebe	6,0					x					
	Hydrauliksystem	90,0							x			
	Hydraulikölbehälter	34,0							x			
FENDT 8350												
	Motor Deutz BF 6M1015C	33,0	x	x								48
	Getriebe- Diff.-gehäuse	9,5					x					
	Flanschgehäuse Ölmotor	1,5					x					
	Endantriebe	6,0					x					
	Hydrauliksystem	90,0							x			
	Hydraulikölbehälter	34,0							x			
FENDT 5180 E												
* nur Vorratsbehälter	Motor IVECO F4GE9684B [1)]	18,0 / 16,0**	x	x								40
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
[1)] Tier III	Endantrieb	5,5					x					
	Hydrostatischer Antrieb	44,0 20,0*							x			
	Hydrauliksystem	31,0 20,0*							x			
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,35					x					

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Mähdrescher

		Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	Kühlsystem (Liter)
FENDT 5185 E												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 49 AWF-4V [1]	18,0 / 16,0**	x	x								40
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
[1] Tier IV	Endantrieb	5,5					x					
	Hydrostatischer Antrieb	44,0 20,0*							x			
	Hydrauliksystem	31,0 20,0*							x			
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,35					x					
	AdBlue	80										
FENDT 5220 E												
* nur Vorratsbehälter	Motor IVECO F4AE0684G [1]	18,0 / 16,0**	x	x								40
** ohne Filter	Motor IVECO F4HE9687N [2]	18,0 / 16,0**	x	x								40
[1] Tier II	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
[2] Tier III	Endantrieb	5,5					x					
	Hydrostatischer Antrieb	44,0 20,0*							x			
	Hydrauliksystem	31,0 20,0*							x			
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,5					x					
FENDT 5220 E												
*nur Behälter	Motor SISU 66 AWI-4V (SCR)	25,5/ 24,8**	x									40
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb	5,5 x 2					x					
	Hydrost. Antrieb und Hydraulik	36,0* / 66,0							x			
	äuß. Halterung Raupenwagen	0,25 x 2	x									
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,35					x					
	AdBlue	80										
FENDT 5225 E												
*nur Behälter	Motor SISU 66 AWF-4V (SCR)	25,5/ 24,8**	x									40
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb	5,5 x 2					x					
	Hydrost. Antrieb und Hydraulik	36,0* / 66,0							x			
	äuß. Halterung Raupenwagen	0,25 x 2	x									
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,35					x					
	AdBlue	80										
FENDT 5225 E												
*nur Behälter	Motor SISU 66 AWF-4V (SCR)	25,5/ 24,8**	x									40
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb	5,5 x 2					x					
	Hydrost. Antrieb und Hydraulik	36,0* / 66,0							x			
	äuß. Halterung Raupenwagen	0,25 x 2	x									
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,35					x					
	AdBlue	80										

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Mähdrescher

		Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	Kühlsystem (Liter)
FENDT 5250 E / 6250 E												
* nur Vorratsbehälter	Motor IVECO F4AE0684B [1]	18,0 / 16,0**	x	x								40
** ohne Filter	Motor IVECO F4HE9687P [2]	18,0 / 16,0**	x	x								40
[1] Tier II	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
[2] Tier III	Endantrieb	5,5					x					
	Hydrostatischer Antrieb	44,0 20,0*							x			
	Hydrauliksystem	31,0 20,0*							x			
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,5					x					
FENDT 5250 L und L AL												
* nur Vorratsbehälter	Motor IVECO F4HE9687P [1]	18,0 / 16,0**	x	x								40
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
[1] Tier III	Endantrieb je Seite	5,5 x 2					x					
	Endantrieb je Seite (AL)	23,0 x 2					x					
	Hydrostatischer Antrieb	44,0 20,0*							x			
	Hydrauliksystem	31,0 20,0*							x			
	Hydrauliksystem (AL)	47,0 28,0*							x			
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,35					x					
FENDT 5255 L und L MCS (SCR)												
	Motor SISU 66 AWI-4V (SCR)	25,5/ 24,8**	x									40
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb	5,5 x 2					x					
	Hydrost. Antrieb und Hydraulik	36,0							x			
	äuß. Halterung Raupenwagen	0,25 x 2	x									
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,35					x					
	AdBlue	80										
FENDT 5255 L und L MCS (SCR)												
	Motor SISU 74 AWF-4V (SCR)	25,5/ 24,8**	x									40
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb	5,5 x 2					x					
	Hydrost. Antrieb und Hydraulik	36,0							x			
	äuß. Halterung Raupenwagen	0,25 x 2	x									
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,35					x					
	AdBlue	80										
FENDT 5270 C												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 74ETA	25,5/ 24,8**	x									56
** ohne Filter	Motor SISU 74CTA [1]	25,5/ 24,8**	x									
[1] Tier IIIa	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb	5,5					x					
	Hydrostatischer Antrieb	44,0 20,0*							x			
	Hydrauliksystem	31,0 20,0*							x			
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,5					x					

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht
Mähdrescher

		Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	Kühlsystem (Liter)
FENDT 5270 C AL-4												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 74ETA	28,0 / 26,0**	x									56
** ohne Filter	Motor SISU 74CTA [1]	25,5/ 24,8**	x									
[1] Tier IIIa	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb	23					x					
	Hydrostatischer Antrieb	46,0 20,0*							x			
	Hydrauliksystem	47,0 28,0*							x			
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,5					x					
FENDT 5275 C und C PL (SCR)												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 74 AWF-4V (SCR)	25,5/ 24,8**	x									56
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb 5275C	5,5 x 2					x					
	Endantrieb 5275C PL	13,0 x 2					x					
	Hydrost. Antrieb und Hydraulik	44,0 / 36,0*							x			
	äuß. Halterung Raupenwagen	0,25 x 2	x									
	Druckluftkompressor	0,25	x									
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,50					x					
	AdBlue	80										
FENDT 5275 C und C PL (SCR)												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 74 AWI-4V (SCR)	25,5/ 24,8**	x									56
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb 5275C	5,5 x 2					x					
	Endantrieb 5275C PL	13,0 x 2					x					
	Hydrost. Antrieb und Hydraulik	44,0 / 36,0*							x			
	äuß. Halterung Raupenwagen	0,25 x 2	x									
	Druckluftkompressor	0,25	x									
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,50					x					
	AdBlue	80										
FENDT 6270 L												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 74CTA-4V [1]	25,5/ 24,8**	x	x								56
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
[1] Tier III	Endantrieb	5,5					x					
	Hydrostatischer Antrieb	44,0 / 20,0*							x			
	Hydrauliksystem	31,0 / 20,0*							x			
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,22					x					
FENDT 6275 L und L MCS (SCR)												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 74 AWI-4V (SCR)	25,5/ 24,8**	x									40
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb	5,5 x 2					x					
	Hydrostatischer Antrieb	36							x			
	äuß. Halterung Raupenwagen	0,25 x 2	x									
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,35					x					
	AdBlue	80										

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Mähdrescher

		Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	Kühlsystem (Liter)
FENDT 6275 L und L MCS (SCR)												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 74 AWF-4V (SCR)	25,5/ 24,8**	x									40
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb	5,5 x 2					x					
	Hydrostatischer Antrieb	36							x			
	äuß. Halterung Raupenwagen	0,25 x 2	x									
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,35					x					
	AdBlue	80										
FENDT 6300 C												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 84ETA	25,5 / 23,5**	x									56
** ohne Filter	Motor SISU 84CTA-4V 1)	25,5 / 23,5**	x									
1) Tier IIIa	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb	5,5					x					
	Hydrostatischer Antrieb	44,0 20,0*							x			
	Hydrauliksystem	31,0 20,0*							x			
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,5					x					
FENDT 6300 C AL-4												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 84ETA	25,5 / 23,5**	x									56
** ohne Filter	Motor SISU 84CTA-4V 1)	25,5 / 23,5**	x									
1) Tier IIIa	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb	23					x					
	Hydrostatischer Antrieb	46,0 20,0*							x			
	Hydrauliksystem	47,0 28,0*							x			
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,5					x					
FENDT 6335 C und C PL (SCR)												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 84 AWI-4V (SCR)	25,5 / 23,5**	x									56
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb 6335C	5,5 x 2					x					
	Endantrieb 6335C PL	13,0 x 2					x					
	Hydrost. Antrieb und Hydraulik	50,0 36,0*							x			
	Druckluftkompressor	0,50	x									
	äuß. Halterung Raupenwagen	0,25 x 2	x									
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,50					x					
	AdBlue	80										
FENDT 6335 C und C PL (SCR)												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 84 AWF-4V (SCR)	25,5 / 23,5**	x									56
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	12,0					x					
	Endantrieb 6335C	5,5 x 2					x					
	Endantrieb 6335C PL	13,0 x 2					x					
	Hydrost. Antrieb und Hydraulik	50,0 36,0*							x			
	Druckluftkompressor	0,50	x									
	äuß. Halterung Raupenwagen	0,25 x 2	x									
	Unt. Kegeltrieb Tankentl.	0,50					x					
	AdBlue	80										

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Mähdrescher

		Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	Kühlsystem (Liter)
FENDT 8300, 8300 AL, 8350, 8350 AL												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 645 DSBAEL	25,5 / 23,5**	x									60
** ohne Filter	Motor SISU 84CTA-4V 1)	25,5 / 23,5**	x									60
1) Tier IIIa	Getriebe	9,5					x					
	Endantrieb	6,0					x					
	Hydrauliksystem	90,0 34,0*							x			
	Taumelantrieb Messer	0,75					x					
	Flanschgehäuse Ölmotor	1,5					x					
FENDT 8370 P, 8370 P AL, 8400 P, 8400 P AL												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 84CTA-4V 1)	25,5 / 23,5**v	x									60
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	9,5					x					
1) Tier III	Endantrieb	6,0					x					
	Hydrauliksystem	90,0 34,0*							x			
2) Aralub HLP2 Fett oder Fendt Ultra Fett EP	ProDrive Messerantriebe	Fettschmierung 2)										
	Flanschgehäuse Ölmotor	1,5					x					
FENDT 8370 P, 8370 P AL, 8400 P, 8400 P AL (SCR)												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 84AWI-4V (SCR)	25,5 / 23,5**	x									45
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	9,5					x					
1) Tier III	Endantrieb	6,0					x					
	Hydrauliksystem	90,0 34,0*							x			
2) Aralub HLP2 Fett oder Fendt Ultra Fett EP	ProDrive Messerantriebe	Fettschmierung 1)										
	Flanschgehäuse Ölmotor	1,5					x					
	AdBlue	85										
FENDT 8380 P, 8380 P AL, 8410 P, 8410 P AL (SCR)												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 84AWF-4V (SCR)	25,5 / 23,5**	x									56.0
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	9,5				x						
	Getriebe- Diff.-gehäuse ab 2016	9,5										
1) Tier III	Endantrieb	6,0				x						
	Hydrauliksystem	90,0 36,0*						x				
2) Aralub HLP2 Fett oder Fendt Ultra Fett EP	ProDrive Messerantriebe	Fettschmierung 1)										
	Flanschgehäuse Ölmotor	1,5				x						
	AdBlue	85										
FENDT 9300 R, 9350 R												
1) nur Vorratsbehälter	Motor SISU84CTA-4V	25,5 / 23,5**	x									56,8
** ohne Filter	Getriebe- Diff.-gehäuse	8,5					x					
2) 4WD	Endantrieb	10,4					x					
3) 2WD	Hydrauliksystem	31 1) / 98 2) / 91 3)							x			
	Rotorgetriebe	4,0					x					
	Hydr. Bremse	0,5										

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Mähdrescher

		Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	Kühlsystem (Liter)
FENDT 9390 R												
** ohne Filter	Motor SISU84CTA-4V	25,5 / 23,5**	x									56,8
	Getriebe- Diff.-gehäuse	8,5					x					
	Endantrieb	10,4					x					
	Hydrauliksystem	31,4							x			
	Rotorgetriebe	4,0					x					
	Hydr. Bremse	0,5										
FENDT 9390 R												
** ohne Filter	Motor SISU84AWI-4V	25,5 / 23,5**	x									56,8
	Getriebe- Diff.-gehäuse	8,5					x					
	Endantrieb	10,4					x					
	Hydrauliksystem	31,4							x			
	Rotorgetriebe	4,0					x					
	Hydr. Bremse	0,5										
FENDT 9460 R												
	Motor CAT C13	30,28	x									56,8
	Getriebe- Diff.-gehäuse	8,5					x					
	Endantrieb	5,6					x					
	Hydrauliksystem	68,14							x			
	Rotorgetriebe	7,0					x					
	Hydr. Bremse	0,5										
FENDT 9470 X (SCR)												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 98AWI-4V (SCR)	35,0	x									45
[1] Aralub HLP2 Fett oder Fendt Ultra Fett EP	Getriebe- Diff.-gehäuse	9,5					x					
	Endantrieb	6,0					x					
	Hydrauliksystem	90,0 34,0*							x			
	ProDrive Messerantriebe	Fettschmierung [1]										
	Winkelgetriebe Rotoren	1,5					x					
	Flanschgehäuse Ölmotor	1,5					x					
	AdBlue	85										
FENDT 9490 X, 9490 X AL (SCR)												
* nur Vorratsbehälter	Motor SISU 98AWF-4V [1]	33	x									56
[1] Tier IV	Getriebe- Diff.-gehäuse	9,5				x						
[2] Fendt EP Grease	Getriebe- Diff.-gehäuse ab 2016	9,5										
	Hydrauliksystem	90,0 36,0*						x				
	ProDrive Messerantriebe	Fettschmierung [2]										
	Flanschgehäuse Ölmotor	1,5				x						
	Rotorgetriebe	1,5				x						
	AdBlue	85										

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Mähdrescher

		Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	Kühlsystem (Liter)
FENDT Katana 65												
	Motor MB V8 OM502LA	38,0	x									60,0
	Getriebe Motorabtrieb	35,0					x					
	Vorsatzgetriebe	2,2					x					
	Walzengetriebe unten	11,0					x					
	Walzengetriebe oben	7,5					x					
	Radgetriebe	2x2,2	Fendt Special Trans X903.708.001.000									
	HA Verbindungsflansch	1,0				x	x					
	HA Nabentriebe je Seite	0,7				x	x					
[2] Aralub HLP2 Fett oder Fendt Ultra Fett EP	HA Ausgleichsgetriebe	16,0				x	x					
	Zentralschmierung	8kg [2]										
	Hydrauliköl	75,0	ARAL Vitam VF 46									
FENDT Katana 65 S4												
	Motor MB R6 BR1500	42,0	x									60,0
	Getriebe Motorabtrieb	35,0					x					
	Vorsatzgetriebe	2,2					x					
	Walzengetriebe unten	11,0					x					
	Walzengetriebe oben	7,5					x					
	Radgetriebe	2x2,2	Fendt Special Trans X903.708.001.000									
	HA Verbindungsflansch	1,0				x	x					
	HA Nabentriebe je Seite	0,7				x	x					
[2] Aralub HLP2 Fett oder Fendt Ultra Fett EP	HA Ausgleichsgetriebe	16,0				x	x					
	Zentralschmierung	8kg [2]										
	Hydrauliköl	75,0	ARAL Vitam VF 46									
	AdBlue	220,0										
FENDT Katana 85												
	Motor MTU V12 BR1600	71,0	x									60,0
	Getriebe Motorabtrieb	35,0					x					
	Vorsatzgetriebe	2,2					x					
	Walzengetriebe unten	11,0					x					
	Walzengetriebe oben	7,5					x					
	Radgetriebe	2x2,2	Fendt Special Trans X903.708.001.000									
	HA Verbindungsflansch	1,0				x	x					
	HA Nabentriebe je Seite	0,7				x	x					
[2] Aralub HLP2 Fett oder Fendt Ultra Fett EP	HA Ausgleichsgetriebe	16,0				x	x					
	Zentralschmierung	8kg [2]										
	Hydrauliköl	75,0	ARAL Vitam VF 46									

FENDT

Schmierstoffe

Schmierstoffübersicht Pressen

		Füllmenge (Liter)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
FENDT 990 bis HR											
	Hauptgetriebe	9,5						x			
	Schneidwerksgetriebe	0,35						x			
	Zentralschmierung für Knoter	7.6						x			
	Zentralschmierung Presse Fett (Fendt Ultra Fett)	2,0									
	Hydr.Öl Knotergebläse	17,9							x		
FENDT 1270 bis HR											
	Hauptgetriebe	22,9						x			
	Schneidwerksgetriebe	0,35						x			
	Zentralschmierung für Knoter	7,6						x			
	Zentralschmierung Presse Fett (Fendt Ultra Fett)	2,0									
	Hydr.Öl Knotergebläse	17,9							x		
FENDT 1290 bis HR											
	Hauptgetriebe	22,9						x			
	Schneidwerksgetriebe	0,35						x			
	Zentralschmierung für Knoter	7,6						x			
	Zentralschmierung Presse Fett (Fendt Ultra Fett)	2,0									
	Hydr.Öl Knotergebläse	17,9							x		
FENDT 870 ab HS											
	Hauptgetriebe	20,3						x			
	Schneidwerksgetriebe	0,35						x			
	Hydrauliksystem	56,7							x		
	Knoterschmiersystem	2.0						x			
FENDT 990 ab HS											
	Hauptgetriebe	20,3						x			
	Schneidwerksgetriebe	0,35						x			
	Hydrauliksystem	56,7							x		
	Knoterschmiersystem	2.0						x			
FENDT 1270 ab HS											
	Hauptgetriebe	31,4						x			
	Schneidwerksgetriebe	0,35						x			
	Hydrauliksystem	56.7							x		
	Knoterschmiersystem	2,0						x			
FENDT 1290 ab HS											
	Hauptgetriebe	31,4						x			
	Schneidwerksgetriebe	0,35						x			
	Hydrauliksystem	56.7							x		
	Knoterschmiersystem	2,0						x			
FENDT 1290 XD											
	Hauptgetriebe	31,4						x			
	Schneidwerksgetriebe	0,35						x			
	Hydrauliksystem	56.7							x		
	Knoterschmiersystem	2,0						x			
FENDT 12130 ab HS											
	Hauptgetriebe	32,5						x			
	Schneidwerksgetriebe	0,35						x			
	Hydrauliksystem	56.7							x		
	Knoterschmiersystem	2,0						x			

FENDT Schmierstoffe

Schmierstoffe von Fendt

1 FENDT PREMIUM EXTRA GRADE 10W-40

API CI-4; ACEA E6, E7; MB 228,51;MTU 3.1; Deutz DQC IV-10 LA und DQC TTCD

	Teilenummer:	Gebinde:
	X991.500.090.500	5 Liter
	X991.500.090.000	20 Liter
	X991.500.091.000	60 Liter
	X991.500.092.000	208 Liter
	X991.500.094.000	Lose Ware

2 FENDT EXTRA GRADE OIL 15W-40

API CI-4; ACEA E7, (E3, E5); Caterpillar ECF-2; MAN M 3275-1; MB 228.3; RVI RLD; Cummins CES, 20076, 20077; MTU Kategorie 2; Volvo VDS-2

	Teilenummer:	Gebinde:
	X991.500.013.000	5 liter
	X991.500.080.000	20 liter
	X991.500.070.000	60 liter
	X991.500.060.000	205 liter
	X991.500.050.000	Lose Ware

3 FENDT EXTRA TRANS OIL 10W-40

MF M1145, M1144, M1139, M1135; JD J27, API CF-4, CE/SF; API GL4; Hydrauliek (ISO VG 68/100): NFE 48603 HV, DIN 51524/3 HVLP; ZF TE-ML 06C/06D/07B

	Teilenummer:	Gebinde:
	X991.500.130.000	20 liter
	X991.500.120.000	60 liter
	X991.500.110.000	205 liter
	X991.500.590.000	1,000 liter IBC
	X991.500.100.000	Lose Ware

oder wahlweise, wenn im Heavy Duty Einsatz

FENDT EXTRA TRANS OIL 15W-40

MF M1145, M1144, M1139, M1135; JD J27, API CF-4, CE/SF; API GL4; Hydrauliek (ISO VG 68/100): NFE 48603 HV, DIN 51524/3 HVLP; ZF TE-ML 06C/06D/07B

	Teilenummer:	Gebinde:
	X991.500.910.000	20 liter
	X991.500.920.000	60 liter
	X991.500.930.000	208 Liter
	X991.500.940.000	1,000 liter IBC
	X991.500.950.000	Lose Ware

4 FENDT SUPER TRANS LS 85W-90

API GL-5 mit Limited Slip-Zusatz für Lamellen-Sperrdifferenziale; kann eingesetzt werden bei: ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

	Teilenummer:	Gebinde:
	X991.500.220.000	20 liter
	X991.500.210.000	60 liter
	X991.500.200.000	205 liter
	X991.500.230.000	Lose Ware

5 FENDT SUPER TRANS 85W-90

API GL-5; kann eingesetzt werden bei: ZF TE-ML, 16 B, 17 B, 19 B, 21 A

	Teilenummer:	Gebinde:
	X991.500.520.000	20 liter
	X991.500.510.000	60 liter
	X991.500.500.000	205 liter
	X991.500.530.000	Lose Ware

6 FENDT SUPER GEAR OIL 85W-140

API GL-5; kann eingesetzt werden bei: ZF TE-ML 16 D, 21 A

	Teilenummer:	Gebinde:
	X991.500.620.000	20 liter
	X991.500.630.000	205 liter

7 FENDT SUPER HYD

DIN 51 524 Part 3, ISO 6743/4, NF E 48-603 HV, NF E 60-203 HV

	Teilenummer:	Gebinde:
	X991.500.370.000	20 liter
	X991.500.360.000	60 liter
	X991.500.350.000	205 liter
	X991.500.380.000	Lose Ware

8 TRANSMISSION FLUID ATF 22

	gem. GM Dexron II D	
	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X991.610.340.000	1 liter
	X991.501.103.000	20 liter
	X991.501.102.000	60 liter

9 PENTOSIN CHF 11S

	Teilenummer:	Gebinde:
	X902.011.622.000	

10 Frostschutz Druckluftanlage

	Teilenummer:	Gebinde:
	X902.015.003.000	1 liter

FENDT Schmierstoffe

Schmierstoffe von Fendt

11 ARAL TURBORAL 10W

	API CF/SF MB 228.0, 235.27	
	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X991.501.123.000	20 liter

12 ARAL TURBORAL 20W-20

	API CF/SF MB 228.0, 235.27	
	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X991.501.128.000	20 liter
	X991.501.126.000	208 liter

13 FENDT POWER GRADE 10W-40

	API CF; ACEA E4, E7)	
	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X991.500.850.000	20 liter
	X991.500.860.000	60 liter
	X991.500.870.000	208 liter

FENDT EXTRA HYD 68

	HVLP-D; DIN 51 524	
	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X991.500.320.000	20 liter
	X991.500.310.000	60 liter
	X991.500.300.000	205 liter
	X991.500.330.000	Lose Ware

FENDT KÜHLERSCHUTZ "GRÜN" für Deutz-Motore

	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X991.601.005.000	4 x 5 Liter
	X991.601.006.000	20 liter
	X991.601.007.000	60 liter
	X991.601.008.000	208 liter

FENDT KÜHLERSCHUTZ "BLAU" für AGCO Power-Motore

	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X991.601.020.000	4 x 5 Liter
	X991.601.021.000	20 liter
	X991.601.022.000	60 liter
	X991.601.023.000	208 liter

FENDT ULTRA FETT EP

	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X991.500.400.000	24 x 0.4 kg

FENDT AdBLUE

	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X991.601.017.000	20 liter
	X991.601.018.000	210 liter
	X991.601.019.000	1,000 liter IBC

FENDT SPECIAL TRANS

	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X903.708.001.000	10 liter

ARAL VITAM VF 46

	für FENDT Katana	
	Hydrauliköl HVLPD	
	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X991.501.145.000	20 liter
	X991.501.146.000	205 liter

CASTROL ALPHASYN EP

für Achsantriebe Mähdrescher ab 2016

	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X991.501.060.000	20 Liter
	X991.501.062.000	208 Liter

Aralub HLP 2 FETT

	Teilenummer:	**Gebinde:**
	X991.620.200.000	24 x 0.4 kg
	X991.620.220.000	10 kg
	X991.620.230.000	25 kg

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Bei Füllmengen und Spezifikation gelten generell die Bedienungsanleitungen.

Notizen

FENDT Schmierstoffe

AGCO PARTS

Das Original

© AGCO 2017. AGCO Parts bietet weltweit Originalersatzteile für alle AGCO-Marken. German May 2017